



LUNO KALKGLÄTTE

Diffuusioavoin ja kapillaarisesti aktiivinen viimeistelytasoite kalsiumsilikaattilevyille

OMINAISUUDET

- Diffuusioavoin
- Kapillaarisesti aktiivinen
- Alkaalinen
- Helppo sekoittaa ja työstää
- Tasainen ja sileä pinta

PAKKAUSKOKO

15 kg säkki

VEDENTARVE

7 l / 15 kg

RIITTOISUUS

n. 1,1 kg/m² per mm kerrospaksuutta (levitetään kahdessa 1-2 mm kerroksessa)

VALMISTAJA

redstone GmbH & Co. KG, Saksa
(CALSI THERM Group:in tytäryhtiö)

KUVAUS

Luno Kalkglätte (ent. KP-Kalkglätte) viimeistelytasoite on kalkkipohjainen tasoiite, joka toimii vesihöyryä läpäisevänä ja kapillaarisesti aktiivisena hienotasoitteena kalsiumsilikaattilevyille. Tasoiite muodostaa tasaisen ja kiinteän pinnan, jonka voi jättää sellaisekseen tai maalata sopivalla diffuusioavoimella maalilla.

Luno Kalkglätte tasoiitteessa voidaan kerrosten välissä käyttää lasikuituverkkoa, mikäli viimeistelyn lopputulos sen vaatii. Työstettävyyksaika n. 2 tuntia.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys [kg/m ³]1100
Karkeus [mm]≤ 0,2
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin, μ≤ 20
Lämmönjohtavuus, λ [W/mK]0,27
Palamattomuusluokitus (EN 13501-1:2010)A1