



redstone Primer

Diffuusioavoin pohjuste kalsiumsilikaattilevyille

OMINAISUUDET

- Diffuusioavoin
- Liuotinvapaa
- Pehmitinvapaa
- Vähähajuinen
- Emäksenkestävä

PAKKAUSKOKO

1, 5 ja 10 litran astiat

RIITTOISUUS

n. 200-400 ml/m²

VALMISTAJA

redstone GmbH & Co. KG, Saksa
(CALSIHERM Group:in tytäryhtiö)

KUVAUS

redstone Primer pohjuste on kaliumsilikaattipohjainen syväpraimer, joka on täysin liuotinvapaa ja emäksenkestävä tuote. Diffuusioavoin sideaine sitoo pintapölyn ja koventaa levyn pinnan.

Klimaplatte WF kalsiumsilikaattilevyt ovat jo tehtaalla esikäsitelty sileältä puolelta kyseisellä pohjusteella. Pohjusteen varsinainen käytön tarkoitus on vähentää laasteihin ja tasoitteisiin sekoitetun veden imeytyminen levyn pintaan, koska tämä saattaa heikentää laastin / tasoitteen kiinnittymistä.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys [kg/l] 1,05
Käyttölämpötila [°C] > 8
Väri läpinäkyvä